



Hedemann

Kompetenz seit 1889

Serienmäßig mit
AIRDUMPER

Die **A**-Serie von

Hedemann

Da holen Sie mehr raus



Die gute Idee für Qualität

Die A-Serie von

Hedemann

Da holen Sie mehr raus



Die A-Serie



Hedemann

Kompetenz seit 1889

Die gute Idee für Qualität

Ausführung & Zubehör

Transparente Ausführung mit weißem Dach inkl. verzinktem Tragring, verzinkten Stützen sowie verzinktem Einblasrohr, TW-Kupplung und Schwerlastdübeln und großen Scheiben. Mit baurechtlicher Zulassung (Z-40.17-463). Alle Silos werden komplett montiert angeliefert.

Zubehör:

Für alle Typen bieten wir reichhaltiges Zubehör, wie verzinkte Einstiegsluken für den Trichter, Handschieber, Kragenteile, Schneckenkästen mit Anschlussmuffe oder Absperrschieber an.

Maße:

| Durchmesser | Gesamthöhe | Auslaufhöhe | Inhalt | Inhalt bei 0,6 t / m ³ | Artikel-Nummer |
|-------------|------------|-------------|-------------------|-----------------------------------|----------------|
| 2,05 m | 4,36 m | 0,90 m | 6 m ³ | 3,6 t | AGQS 06 |
| 2,05 m | 5,15 m | 0,90 m | 8 m ³ | 4,8 t | AGQS 08 |
| 2,23 m | 5,28 m | 0,90 m | 10 m ³ | 6,0 t | AGQS 10 |
| 2,23 m | 5,92 m | 0,90 m | 12 m ³ | 7,2 t | AGQS 12 |
| 2,48 m | 6,03 m | 0,90 m | 15 m ³ | 9,0 t | AGQS 15 |
| 2,48 m | 6,45 m | 0,90 m | 18 m ³ | 10,8 t | AGQS 18 |
| 2,48 m | 7,34 m | 0,90 m | 20 m ³ | 12,0 t | AGQS 20 |
| 2,48 m | 8,68 m | 0,90 m | 25 m ³ | 15,0 t | AGQS 25 |
| 2,48 m | 10,08 m | 0,90 m | 31 m ³ | 18,6 t | AGQS 31 |

Auswechselbarer Befüllbogen ermöglicht leichte Instandsetzung des Silos.

Mittiges Einfüllrohr für Zentralbefüllung, dadurch kein Verschleiß an der Silowand.

Behälter von innen glattwandig, somit keine Ablagerungen an rauhen Wänden. Vermeidet Schimmel und Verderb.

Höhere Stabilität und Haltbarkeit durch die Verschraubung im engeren Abstand und Verwendung größerer Unterlegscheiben.

Separates Luftrohr mit einem Ø von 150mm, gewährleistet eine optimale Entlüftung des Silos.

Solider Windverband für einen sicheren Stand bei Befüllung, Lagerung u. Entnahme.



Servicefreundlich:
Austauschbarer
Befüllbogen.



Stabil:
Große Scheiben
im engen Abstand.



Innenwand:
früher
heute

www.hedemann-technik.de

Neuenburger Str. 80 • 26655 Westerstede
Tel. 0 44 88 - 99 84-0 • Fax 0 44 88 - 99 84-22
E-Mail info@hedemann-technik.de